

ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ БЫТОВОЕ
ТШ 05766698-18-2011



| № | Наименование показателя | Норма |
|----------|---|---|
| 1 | Фракционный состав: - 10% перегоняется при температуре, °С, не ниже 90% перегоняется при температуре, °С, не выше | 160 360 |
| 2 | Вязкость кинематическая при 20 ⁰ С, мм ³ /с, не более | 8,0 |
| 3 | Температура застывания, °С, не выше: - в период с 1 сентября по 1 апреля - в период с 1 апреля по 1 сентября | Минус 15 Минус 5 |
| 4 | Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже | 45 |
| 5 | Содержание серы, %, не более | 0,5 |
| 6 | Содержание сероводорода | Отсутствие |
| 7 | Испытание на медной пластинке | Выдерживает |
| 8 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | Отсутствие |
| 9 | Зольность, %, не более | 0,02 |
| 10 | Коксуемость 10% остатка, %, не более | 0,35 |
| 11 | Содержание воды | Следы |
| 12 | Содержание механических примесей | Отсутствие |
| 13 | Цвет | От светло- коричневого до черного |
| 14 | Плотность при 20 ⁰ С, кг/м ³ | Не нормируется, определение обязательно |