

ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ
ТШ 05766698-06-2014



№	Наименование показателя	Норма
1	Цетановое число, не менее	45
2	Фракционный состав: - 50% перегоняется при температуре, °С, не выше - 96% перегоняется при температуре (конец кипения), °С, не выше	290 360
3	Кинематическая вязкость при 20 ⁰ С, мм ² /С, (сСт)	3,0-6,0
4	Температура застывания, °С, не выше	Минус 10
5	Температура помутнения, °С, не выше	Минус 5
6	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже: - для дизелей общего назначения - для дизелей общего назначения - для тепловозных и судовых дизелей и газовых турбин	40 50 62
7	Массовая доля серы, %, не более	0,20
8	Массовая доля меркаптановой серы, %, не более	0,008
9	Содержание сероводорода	Отсутствие
10	Испытание на медной пластинке	Выдерживает
11	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	Отсутствие
12	Концентрация фактических смол, мг на 100 см ³ топлива, не более	40,0
13	Кислотность, мг КОН на 100 см ³ топлива, не более	10,0
14	Йодное число, г йода на 100 г топлива, не более	6,0
15	Зольность, %, не более	0,005
16	Коксуемость 10%-го остатка, %, не более	0,25
17	Коэффициент фильтруемости, не более	3,0
18	Содержание механических примесей	Отсутствие
19	Содержание воды	Отсутствие
20	Плотность при 20 ⁰ С, кг/м ³ , не более	860