

**ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ГИДРООЧИЩЕННОЕ
НИЗКОСЕРНИСТОЕ
ТШ 05766698-01-2015**



№	Наименование показателя	Норма
1	Массовая доля серы, %, ppm, не более Для топлива дизельного гидроочищенного видов: ЛЭЧ-0,005-62 ЛЭЧ-0,01-62	0,005(50) 0,01 (100)
2	Фракционный состав: 95% перегоняется при температуре, °С, не выше	340
3	Цетановый индекс, не менее	50
4	Массовая доля воды, %, ppm, не более	0,02(200)
5	Температура застывания, °С, не более: - с 1 марта по 1 ноября - с 1 ноября по 1 марта	0 -10
6	Цвет, не более - единиц ASTM - единиц ЦНТ	2,0 2,0
7	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже	62
8	Массовая доля полициклической ароматики, %, не более	11
9	Плотность при 20°С, г/см ³ , не более	0,840
10	Массовая доля общего азота, %, ppm, не более	0,003(30)
11	Испытание на медной пластинке	Выдерживает
12	Коэффициент фильтруемости, не более	3,0
13	Кинематическая вязкость при 20°С, мм ² /с (сСт)	3,0-6,0
14	Зольность, %, не более	0,005
15	Коксуемость 10%-го остатка, %, не более	0,25