

# КОКС НЕФТЯНОЙ СУММАРНЫЙ ДЛЯ ГРАФИТИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ

ТШ 05766698-13-2015



| №                                                                                                                                                        | Наименование показателя                                                                                 | Норма |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1                                                                                                                                                        | Массовая доля общей влаги, %, не более                                                                  | 3,0   |
| 2                                                                                                                                                        | Зольность, %, не более                                                                                  | 0,6   |
| 3                                                                                                                                                        | Массовая доля серы, %, не более                                                                         | 0,6   |
| 4                                                                                                                                                        | Массовая доля летучих веществ, %, не более                                                              | 11,0  |
| 5                                                                                                                                                        | Действительная плотность после прокаливания при 1300 °С в течение 5 часов, г/см <sup>3</sup> , не менее | 2,08  |
| 6                                                                                                                                                        | Массовая доля кокса с размером кусков менее 8 мм, %, не более                                           | 60,0  |
| <b>Примечание:</b> Массовая доля общей влаги не является браковочным показателем при отгрузке в открытых полувагонах и служит для расчета с потребителем |                                                                                                         |       |